KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

LEISTUNGERKLÄRUNG NP54AXBDR (V2)

Name	NP anker-ringnagel 4,0x60mm
Artikelnummer	NP54AXBDR
GTIN	8715274184395

Verwendungszweck und Kennzeichnung des Bauprodukts	
Hersteller	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Verwendungszweck(e)	Stiftförmiges Befestigungsmittel
Eindeutiger Kenncode	NP54AXBDR
DOP No	NP54AXBDR
Harmonisierte Norm	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Erklärte Leistungen		
Wesentlichen Merkmale: NP54AXBDR		**Leistungen**
Charakteristisches Fließmoment	$M_{y,k}$	6850 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	$f_{ax,k}$	6,99 N/mm²
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	$f_{head,k}$	NPD
Charakteristische Zugfestigkeit	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsschutz		Verzinkt 12 µm, Nutzungsklassen 1 und 2, EN 1995-1-1

fax,k und fhead,k sind bei einer charakteristischen Holzdichte von 350 kg/m³ geprüft worden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller, KYOCERA SENCO Netherlands B.V. von:

Ort, Datum: Lelystad, 09-07-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Zusätzliche Informationen		
Nagelschaft Nageldurchmesser	d	4 mm
Kopf-Querschnittsfläche	d_h	50 mm
Nagelschaft Nagellänge	L	60 mm
Gewindelänge	l_g	53 mm
Spitzen-länge	L_p	5,1 mm
Oberflächenart	*Type*	Beschichtung Typ 3
Brandverhalten		A1